

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว
FB-370



Power light

Alarm light

Sensor

Buzzer

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว **FB-370**



ตรวจจับแก๊ส: LPG

กระแสไฟฟ้า: AC±10%

ปริมาณการใช้: 1.8 วัตต์ (ปกติ 3 วัตต์)

ความเข้มข้นของการตรวจจับ: น้อยกว่า 25% ของ
ปริมาณแก๊สที่ผสมกับอากาศ

ระยะเวลา: 1 นาทีหลังการทำงาน

การเตือน: เสียงฮอด [+70 เดซิเบล, 1w LED สีเหลือง
(รีเซตอัตโนมัติ)]

อุณหภูมิ/ความชื้น: -10°C-40°C/20%-85%RH

ขนาด(มม.): 83(W)x113(H)x45(D)

น้ำหนัก(กรัม): 240

ความสำคัญ เครื่องเตือนแก๊สรั่ว



ไทยเบียร์เนเจอร์ แชนจ์ เฟรชเนส
เกาะอุตสาหกรรม เกาะเสม็ด
Tel: 088-5781429



ป้องกันการระเบิด

การรั่วไหลของแก๊ส เช่น แก๊สหุงต้ม (LPG) หรือ แก๊สธรรมชาติ (NG) สามารถนำไปสู่การระเบิดที่รุนแรงหากเกิดการติดไฟ



ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

แก๊สรั่วไหลที่ไม่ถูกตรวจพบสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



ป้องกันการเสียชีวิตและสุขภาพ

การสูดดมแก๊สบางชนิดในปริมาณมากสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้



เพิ่มความปลอดภัยในบ้าน

การติดตั้งเครื่องเตือนแก๊สรั่วในบ้านจะเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้มั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊ส

